

# Aprilia SX 50

## Ficha Técnica



Motor	Monocilíndrico, 2 tiempos, con cilindro en aleación ligera y refrigeración líquida.
Diámetro y carrera	39,88x40 mm
Cilindrada total	50 c.c.
Relación de compresión	11,5:1
Alimentación	Con carburador DELL'ORTO PHVA 17,5 con control electrónico
Encendido	Kick Starter
Lubrificación	Mezclador automático
Cambio	De 6 marchas, relación de transmisión
	1° 11/34
	2° 15/30
	3° 18/27
	4° 20/24
	5° 22/23
Embrague	6° 23/22
	Multidisco en baño de aceite
Transmisión primaria	Por engranajes de diente recto, relación de transmisión 21/78
Transmisión final	Por cadena, relación de transmisión 11/59
Chasis	De doble viga en acero
Suspensión delantera	Horquilla tele-hidráulica con barras de Ø 37 mm, recorrido de la rueda 170 mm
Suspensión trasera	Basculante en acero de alta resistencia. Mono-amortiguador hidráulico
	Recorrido de la rueda 200 mm.
Frenos	Delantera: Disco de acero inox Ø 260 mm con pinza flotante
Llantas	Trasero: Disco de acero inox Ø 220 mm con pinza flotante
	Del.: 2,75 X 17", post.: 3,5 X 17"
Neumáticos	Ant.: 100/80 – 17", post.: 130/70 -17"
	Longitud max: 2020 mm
Dimensiones	Ancho max: 830 mm
	Altura asiento: 860mm
	Distancia entre ejes: 1365 mm
Capacidad depósito	7 litros
Consumos	3,14 l/100 km
Emisiones CO2	76 g/km
Peso en orden de marcha	99 kilos
Homologación	Euro 4